

# Aluminiumsteleskopskaft

1575 - 2780 mm, Ø32 mm, Gul



Varenummer: 29756

Dette teleskopskaft kan nemt justeres til den ønskede længde og er ideelt til rengøring af vægge og lofter. Skaftet har et ergonomisk design og behageligt grebflade, som gør det behageligt at bruge. Kan bruges sammen med alle produkter i Vikans sortiment. Må ikke anvendes sammen med syre eller klor.

## Generelle Oplysninger

Tilslutning	Gevind
Farve	Gul
Materiale	Anodiseret Aluminium, Polypropylen
UNSPSC Code	47131609
Oprindelsesland	Danmark

## Produkt Dimensioner

Længde	1701 - 2750 mm
Produkt diameter	32 mm
Produkt Længde/Dybde	1575 mm
Produkt Bredde	32 mm
Produkt Højde	32 mm
Max. Længde	2780 mm
Nettovægt	0,95 kg

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	200 Stk.
Antal per lag (Palle)	25 Stk.
Colli Længde/Dybde	1650 mm
Colli Bredde	140 mm
Colli højde	85 mm
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,06 kg
Total Tara vægt	0,06 kg
Bruttovægt	1,01 kg
Kubikmeter	0,001613 M3
GTIN-13 Nummer	5705020297564
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020297561
Toldpositionsnummer	76169990

## Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

## Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.