

# Escobillón

Ø20 mm, 200 mm, Medias, Blanco



Número de artículo: 53655



Cepillo de tubo versátil diseñado para la limpieza de tubos en el sector lácteo, cervecero y pesquero. Compatible con los mangos flexibles Vikan 53515 y 53525.

## Información General

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Rigidez de las cerdas | Medias  |
| Color                 | Blanco  |
| Material              | Poliéster (PBT), Acero inoxidable (AISI 303Cu), Acero inoxidable (AISI 304Cu) |
| UNSPSC Code           | 27113002  |
| País de Origen        | Dinamarca   |

## Dimensiones del Producto

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Diametro de Producto | 20 mm   |
| Longitud/Profundidad | 200 mm  |
| Ancho                | 20 mm   |
| Altura               | 20 mm   |
| Peso Neto            | 0.03 kg |

## Detalles de Embalaje y Envío

|   |                |
|---|----------------|
| Cantidad por Caja   | 10 Pzas.       |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                         | 4400 Pzas.     |
| Cantidad por capa (palé)  | 220 Pzas.      |
| Caja Longitud/Profundidad                                       | 280 mm         |
| Caja Ancho  | 125 mm         |
| Caja Altura   | 80 mm          |
| Envase de plástico (símbolo de reciclaje "4") – LDPE por unidad | 0.0037 kg      |
| Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje "20" PAP) por unidad   | 0.007 kg       |
| Total Tare Weight   | 0.0107 kg      |
| Peso Bruto  | 0.04 kg        |
| Metro cúbico  | 8E-05 M3       |
| Codigo GTIN-13  | 5705020536557  |
| Codigo GTIN-14  | 15705020536554 |
| Codigo de mercancía   | 96039099       |

Número de artículo: 53655

## Detalles de Cumplimiento y Normas

|  |    |
|--|----|
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si |
| Complies with California Proposition 65  | Si |
| Cumple con Halal y Kosher  | Si |
| PFAS añadidos intencionalmente   | No |

## Límites de Uso

|  |         |
|--|---------|
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)      | 121 °C  |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)              | 93 °C   |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos) | 80 °C   |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)     | 100 °C  |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                     | -20 °C  |
| Temperatura máxima de secar                                | 100 °C  |
| pH mín. de concentración durante el uso                    | 2 pH    |
| pH máxi. de concentración durante el uso                   | 10.5 pH |

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.

