

Hygiejne Gulvskraber m/udskiftningskassette

600 mm, Grøn



Varenummer: 77142



Skraberen er designet til områder, hvor der er behov for ekstra høj hygiejne og effektiv fjernelse af vand, og kan anvendes på alle typer overflader, herunder flise- og sikkerhedsgulve. Kassetten fjernes nemt i forbindelse med rengøring og udskiftning (serie 7734x udskiftningskassette).

Generelle Oplysninger

Tilslutning	Gevind
Farve	Grøn
Materiale	Polypropylen, TPE Gummi
UNSPSC Code	47121812
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	600 mm
Produkt Bredde	80 mm
Produkt Højde	110 mm
Nettovægt	0,36 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	280 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde/Dybde	610 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	200 mm
Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") – LDPE pr. stk.	0,0898 kg
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,037 kg
Total Tara vægt	0,1268 kg
Bruttovægt	0,49 kg
Kubikmeter	0,00528 M3
GTIN-13 Nummer	5705020771422
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020771429
Toldpositionsnummer	96039099

Varenummer: 77142

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	50 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Design & Patent Registration Details

Patent Pending/Patent Nummer EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9

Bæredygtighedsinformation

Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics Ja

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.

